



Καλλιεργητής Προετοιμασίας Εδάφους Seedbed Cultivator

Σειρά
Type

CSS

ΑΠΌ ΤΟ 1973



KOUTSIKOS



Καλλιεργητής προετοιμασίας εδάφους σειρά CSS με διπλό πλαίσιο, δονούμενα ελατήρια και διπλούς ανεξάρτητους κυλίνδρους, είναι κατάλληλος για ελκυστήρες μεσαίας και μεγάλης ιπποδύναμης. Πλάτος εργασίας από 2 μέτρα, σταθερός ή υδραυλικά αναδιπλούμενος.




KOUTSIKOS seedbed cultivator type CSS for soil preparation before sowing with double chassis, vibrating tines and double rollers, suitable for medium-high horsepower tractors. Available from 2 metres width with standard or folding frame.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδανικές συνθήκες εδάφους
Αύξηση παραγωγής
Εξοικονόμηση καυσίμων & χρόνου εργασίας
Μηδαμινά έξοδα συντήρησης

ADVANTAGES

Ideal seedbed preparation
Crop increase
Fuel and time save
Low maintenance costs



KOUTSIKOS



Ο καλλιεργητής KOUTSIKOS σειρά CSS χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του εδάφους πριν τη σπορά όλων των καλλιεργειών. Είναι ένα μηχάνημα σύγχρονο, υψηλής παραγωγικότητας με μηδαμικά έξοδα συντήρησης και υψηλή αξιοπιστία. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση καυσίμων και χρόνου εργασίας καθώς με ένα μόνο πέρασμα καλλιεργεί, τελειώνει και ισοπεδώνει δουλεύοντας σε υψηλή ταχύτητα. Είναι πλήρως συναρμολογούμενος και όλα τα μέρη που φθείρονται αλλάζονται γρήγορα με ελάχιστο κόστος. Διαθέτει διπλό ανεξάρτητο πλαίσιο και είναι εφοδιασμένοι με δονούμενα ελατήρια που αποδίδουν τέλεια στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Τα ελατήρια καθώς πάλλονται, καλλιεργούν στο επιθυμητό βάθος εργασίας και διατηρούν αναλλοίωτη τη φυσική δομή του εδάφους. Το σασί όπως και η έλξη 3 σημείων πολλαπλών επιλογών και γρήγορης ζεύξης είναι ενισχυμένα και άκαμπτα. Στα μεγάλα πλάτη εργασίας το σασί είναι υδραυλικά αναδιπλούμενο για ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο. Ο καλλιεργητής KOUTSIKOS σειρά CSS διαθέτει αποσπώμενους διπλούς κυλίνδρους με μηχανική ρύθμιση βάθους. Μπορεί να εφοδιαστεί με ελατήρια ροδιάς & λάμα ισοπέδωσης (προαιρετικός εξοπλισμός).



KOUTSIKOS seedbed cultivator is used for the soil preparation before seeding at all agricultural activities. The high productive modern cultivator with low maintenance costs is characterised by its reliability and the excellent work in high speed. Using the CSS cultivator we succeed fuel and time save because tilling, leveling and finishing is achieved in a single pass. It is a fully mounted seedbed cultivator and all the parts are easily interchangeable as they are connected by bolts. When a part is broken down only that part has to be replaced keeping the costs during the use in low levels. The seedbed cultivator has 2 independent frames and is equipped with vibrating tines that have a perfect output under an intensive workout at the adjusted working depth. So the natural structure of the soil is preserved. The frame and the 3 point hitch attachment are rigid and reinforced. For the models with larger working width the frame is folding by double acting hydraulic cylinders for a safer road transport. Finally, CSS seedbed cultivator is equipped by independent and removable double rollers with mechanical depth regulation. It could be equipped with leveling blade & trace remover (extra equipment).



1 Διπλοί ανεξάρτητοι κύλινδροι
Double independent rollers



2 Ελατήριο πλαισίου
Frame spring



3 Μηχανική ρύθμιση κυλίνδρων με ανάρτηση
Mec. adjustment of rollers with suspension



ελατήρια ροδιάς (επιπλέον εξοπλισμός)
trace remover (extra equipment)

Ελατήρια gare 32*10 - Gare tines 32*10

Model				RAWS ΣΕΙΠΕΣ	
CSS 2500	2500	2500	50 5	55-65	
CSS 2800	2800	2800	58 5	65-75	
CSS 3100	3100	3100	60 5	75-85	
CSS 3300	3300	3300	60 5	85-100	
CSS 4000	4000	2500	70 5	120-140	
CSS 4500	4500	2500	80 5	140-150	
CSS 5000	5000	3000	85 5	150-160	
CSS 5500	5500	3000	95 5	160-170	



KOUTSIKOS

Αντιπρόσωπος - Dealer

Adendro, Thessaloniki, Greece, P.C. 570 07
 Άδενδρο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 07
 0030 23910 31444
 0030 23910 31256
 info@koutsikos.com
 www.koutsikos.com